



### 技术要求:

1. 插入损耗:  $\leq 0.2\text{db}$
2. 工作温度:  $-40 (^{\circ}\text{C}) \sim +85 (^{\circ}\text{C})$
3. 吊重实验:  $\geq 70\text{N}$
4. 插拔次数:  $\geq 500$ 次

序号	图纸编号	名称	数量	材料
1	OYH-JS-S-SC-060	SC带盖侧翻防尘盖	1	PC
2	OYH-JS-S-SC-050	SC侧翻扭簧	1	C304
3	OYH-JS-S-SC-061	SC带盖侧翻单联无耳壳体	1	PC
4	OYH-JS-S-LC-026	单联弹片	1	不锈钢
5	OYH-JS-S-SC-017	挂钩	2	PBT
6	OYH-JS-S-SC-018	陶瓷套管	1	陶瓷
7	OYH-JS-S-SC-037	单联无耳壳体	1	PC
8	OYH-JS-S-SC-003	T型防尘帽	1	PC

产品名称: SC带盖侧翻无耳适配器

图号: OYH-JS-ZP-044

绘制:	审核:	批准:
日期:	日期:	日期:

比例: 2:1  
单位: mm  
版本: A/1



**浙江歐亞華通訊設備有限公司**  
ZHEJIANG ORYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.